



CATÁLOGO
TARIFA
2012

Índice

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES	3
BIE WORKFIRE 25 FIJAS	4
BIE WORKFIRE 25 CON TOMA ADICIONAL DE 45	5
BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO	6
BIE WORKFIRE 25 FIBRA	6
BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO	6
BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.	6
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Peanas)	7
SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25	8
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR	9
BIE-25 SERIE WORKFIRE 200	10
BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.	11
BIE-25 SERIE WORKFIRE 100	12-13
BIE-25 SERIE WORKFIRE 400 Para empotrar.	14
OTRAS BIES-25 SERIE WORKFIRE 200 Y WORKFIRE 300.	14
BIE WORKFIRE 45	15
BIE WORKFIRE 45 FIBRA	15
COLUMNA SECA	16
COLUMNA SECA (Marcos y Cofres)	17
BIFURCACIONES modelo MONPE	18
COLUMNA SECA (Bifurcaciones y accesorios)	18
LANZAS	19
VALVULAS	19
RACORES DE CONEXIÓN (Acoples tipo barcelona)	20-21
RACOR BOMBERO	21
CODOS GIRATORIOS	21
JUNTAS ACOPLÉ BARCELONA	21
ACCESORIOS (Bies)	22
ACCESORIOS (Extintor)	22
MANGUERAS CONTRA INCENDIOS	23
ARMARIO EXTINTOR para Intemperie	24
MODULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300	24
ARMARIOS PARA EXTINTOR	25
CASETA PARA CARRO EXTINTOR	26
ARENEROS	26
TRAPEROS Y PAPELERAS	26
CARROS PORTAMANGUERAS	26
ARMARIO PARA LLAVES, PLANOS, EQUIPO DE RESPIRACION	26
ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE	27
CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES	28
HIDRANTES	29
ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL	30

BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Metacrilato incluido.

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-500	WORKFIRE 25/BV	RR	Rojo	Roja	
15-501		RB	Rojo	Blanca	
15-502		GG	Crema	Crema	
15-503		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-505		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-504		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-Axxx	WORKFIRE 25/AV	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-510	WORKFIRE 25/BC	RR	Rojo	Roja	
15-511		RB	Rojo	Blanca	
15-512		GG	Crema	Crema	
15-513		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-515		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-514		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-Axxx	WORKFIRE 25/AC	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Cristal no incluido. (525 x 480 mm)

Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-520	WORKFIRE 25/B	RR	Rojo	Roja	
15-521		RB	Rojo	Blanca	
15-522		GG	Crema	Crema	
15-523		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304	
15-525		GX	Crema	Inoxidable AISI-304	
15-524		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-742		SA	Sin armario		
15-Axxx	WORKFIRE 25/A	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 25 FIJAS. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-560	WORKFIRE 25/CV	RR	Rojo	Roja
15-561		RB	Rojo	Blanca
15-562		GG	Crema	Crema
15-563		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-565		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-564		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FV	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	

BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-570	WORKFIRE 25/CC	RR	Rojo	Roja
15-571		RB	Rojo	Blanca
15-572		GG	Crema	Crema
15-573		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-575		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-574		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/FC	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	

BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm**. puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal no incluido. (600 x 340 mm.)
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-580	WORKFIRE 25/C	RR	Rojo	Roja
15-581		RB	Rojo	Blanca
15-582		GG	Crema	Crema
15-583		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-585		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-584		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-740		SA	Sin armario	
15-Axxx	WORKFIRE 25/F	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	

BIE WORKFIRE 25 Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento y racor UNE-23400. Metacrilato incluido.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-558	WORKFIRE 25/FV-45	RR	Rojo	Roja
15-559		RB	Rojo	Blanca
15-566		GG	Crema	Crema
15-567		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-568		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-569		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento y racor UNE-23400.

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-595	WORKFIRE 25/FC-45	RR	Rojo	Roja
15-596		RB	Rojo	Blanca
15-597		GG	Crema	Crema
15-598		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-576		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-599		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm.** puerta para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Cristal no incluido. (650 x 390 mm.)

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-577	WORKFIRE 25/F-45	RR	Rojo	Roja
15-578		RB	Rojo	Blanca
15-579		GG	Crema	Crema
15-586		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-587		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-588		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-744		SA	Sin armario	

BIE 25. Según UNE-EN-671-1

BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 700 x 145 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-590	WORKFIRE 25/BRC	RR	Rojo	Roja
15-591		RB	Rojo	Blanca
15-592		GG	Crema	Crema
15-593		RX	Rojo	Inoxidable AISI-304
15-589		GX	Crema	Inoxidable AISI-304
15-594		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
15-Axxx	WORKFIRE 25/ARC	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	

BIE WORKFIRE 25 FIBRA. Abatible.



Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

Referencia	Modelo	
15-905	WORKFIRE 25 FIBRA 20 m.	

BIE WORKFIRE 25/CSA. Fija .Sin armario



Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-740	WORKFIRE 25/CSA	Sin armario		

BIE WORKFIRE 25/ 30 metros. Abatible.



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Puerta para cristal: Cristal no incluido (555 x 490 mm.).
Posibilidad de 4 entradas de alimentación de agua.
Diámetro equivalente 9 mm./K:33

Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
15-526	WORKFIRE 25/BV-30	RR	Rojo	Roja
15-528	Puerta con visor	RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
15-536	WORKFIRE 25/BC-30	RR	Rojo	Roja
15-538	Puerta ciega	RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
15-546	WORKFIRE 25/B-30	RR	Rojo	Roja
15-548	Puerta para cristal	RX	Rojo	Inoxidable Aisi-304
15-549	WORKFIRE 25/B-30	SA	Sin armario	
15-Axxx	WORKFIRE 25/A-30	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento	

* Para otros acabados (Inoxidable, etc...). **Consultar precios.**

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares.

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	
ET-01	Tapajuntas Bie-25/A.	620 x 620	Pintado	
ET-02			Inoxidable	
ET-03	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Extintor	620 x 920	Pintado	
ET-04			Inoxidable	
ET-05	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor	620 x 1120	Pintado	
ET-06			Inoxidable	
ET-19	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.	1240 x 620	Pintado	
ET-20			Inoxidable	
ET-09	Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical.	1440 x 620	Pintado	
ET-10			Inoxidable	
ET-11	Tapajuntas Bie-25/C.	700 x 500	Pintado	
ET-12			Inoxidable	
ET-13	Tapajuntas Bie-25/F-45.	750 x 550	Pintado	
ET-14			Inoxidable	
ET-15	Tapajuntas Bie-45.	450 x 600	Pintado	
ET-16			Inoxidable	
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor A	620 x 300	Pintado	
ET-18			Inoxidable	
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor A/ CO2	800 x 300	Pintado	
ET-22			Inoxidable	
Referencia	Modelo			
ETB-xx	Tapajuntas Bie WORKFIRE 200/B(x).			

Soportes en arco para BIE 25 / BIE 45.



Soporte en Arco para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa galvanizada pintada.
No incluido BIE en el precio.

Referencia	Modelo	Acabado	
ARCO-01	Soporte en arco para BIE-25/A	Pintado	
ARCO-02		Inoxidable	
ARCO-03	Soporte en arco para BIE-45/A	Pintado	
ARCO-04		Inoxidable	

Peana para soportar BIE 25 / BIE 45



Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada.
No incluido BIE en el precio.

Referencia	Modelo	Acabado	
PEANA-01	Peana para BIE-25 Abatible	Pintado	
PEANA-02		Inoxidable	
PEANA-03	Peana para BIE-25 Fija	Pintado	
PEANA-04		Inoxidable	
PEANA-05	Peana para BIE-45	Pintado	
PEANA-06		Inoxidable	

SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCION + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

Módulo Extintor WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.
No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV Puerta con visor	PP	Pintado	Pintada	
ME-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	
ME-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm.** puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida la BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm.**

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	
MT-01	Módulo Técnico WORKFIRE/A	PP	Pintado	Pintada	
MT-02		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
MT-03		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
Para montaje VERTICAL.
No incluida la BIE.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	
MET-11	Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/C Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	
MET-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
MET-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

Referencia	Modelo		Armario (1)	Puerta (2)	
M2E-11	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC Puerta ciega	PP	Pintado	Pintada	
M2E-12		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
M2E-13		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
M2E-21	Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A Puerta para cristal	PP	Pintado	Pintada	
M2E-22		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
M2E-23		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
M2CO-xx	Módulo 2 Extintores WORKFIRE CO2 5 Kg. AC - A (800 x 620 x 220 mm)		Pintado	Pintada	
M2CO-xx			Pintado	Inoxidable AISI-304	
M2CO-xx			Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

También fabricamos Módulos para Sistemas Modulares en combinación con las BIE-25 FIJAS.

Nota:	Acabados pintados (P)	Añadir los colores a la referencia (posibilidad varias combinaciones)	Armario (1)	Puerta (2)	
			R	Rojo	R
			B	Blanco	B
			G	Crema	G
			X	Inoxidable	X

Ejemplo: Armario Rojo. Puerta Inoxidable, se añadiría **RX** a su referencia.

BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO EXTINTOR (ME).
Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**
Extintor no incluido

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2M-20	WORKFIRE 200/B2M	PP	Pintado	Pintada	
2M-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2M-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2V-xx	WORKFIRE 200/A2M	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO TECNICO-EXTINTOR (MT+ME).
Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2M-30	WORKFIRE 200/B3M	PP	Pintado	Pintada	
2M-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2M-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2V-xx	WORKFIRE 200/A3M	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MODULO TECNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.
Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2M-50	WORKFIRE 200/B5M	PP	Pintado	Pintada	
2M-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2M-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2V-xx	WORKFIRE 200/A5M	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MODULO TECNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.
Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2M-40	WORKFIRE 200/B4M	PP	Pintado	Pintada	
2M-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2M-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2V-xx	WORKFIRE 200/A4M	con VALVULA DE ASIENTO		Incremento	

Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Armario (3)	Puerta (4)	
		VISOR	V	V	R	Rojo	R
		CIEGA	C	C	B	Blanco	B
		PARA CRISTAL	L		G	Crema	G
					A	Gris Alum.	A
			X	Inoxidable	X		

Ejemplo: WORKFIRE 200/B2M. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el armario pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaria añadiendo los tipos de puertas y acabados: **2MBVCRX21.**

BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**
Extintor no incluido

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2B-20	WORKFIRE 200/B2	PP	Pintado	Pintada	
2B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2A-xxx	WORKFIRE 200/A2	con VALVULA DE ASIEN TO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2B-30	WORKFIRE 200/B3	PP	Pintado	Pintada	
2B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2A-xx	WORKFIRE 200/A3	con VALVULA DE ASIEN TO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL.
Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2B-50	WORKFIRE 200/B5	PP	Pintado	Pintada	
2B-51		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2B-52		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2A-xx	WORKFIRE 200/A5	con VALVULA DE ASIEN TO		Incremento	

BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL
Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**
Detección y extintores no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario (3)	Puertas (4)	
2B-40	WORKFIRE 200/B4	PP	Pintado	Pintada	
2B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
2B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
2A-xx	WORKFIRE 200/A4	con VALVULA DE ASIEN TO		Incremento	

Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Armario (3)	Puerta (4)	
		VISOR	V	V	R	Rojo	R
		CIEGA	C	C	B	Bianco	B
		PARA CRISTAL	L		G	Crema	G
					A	Gris Alum.	A
			X	Inoxidable	X		

Ejemplo: WORKFIRE 200/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el armario pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaria añadiendo los tipos de puertas y acabados: **2BVCRX21** .

BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	
3B-10	WORKFIRE 300/B1	PP	Pintado	Pintada
3B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar

Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.



Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	
3B-20	WORKFIRE 300/B2	PP	Pintado	Pintada
3B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar

Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	
3B-30	WORKFIRE 300/B3	PP	Pintado	Pintada
3B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar

Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.



Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)	
3B-60	WORKFIRE 300/B6	PP	Pintado	Pintada
3B-61		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-62		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar

Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintores no incluidos.



Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puertas (4)																																					
3B-40	WORKFIRE 300/B4	PP	Pintado	Pintada																																				
3B-41		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304																																				
3B-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304																																				
Nota:	Añadir a las referencias los tipos de puertas (1) y (2) y los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	<table border="1"> <tr> <td>Puerta</td> <td>Bie (1)</td> <td>Extintor (2)</td> <td>Tapajuntas(3)</td> <td></td> <td>Puerta (4)</td> </tr> <tr> <td>VISOR</td> <td>V</td> <td>V</td> <td>R</td> <td>Rojo</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>CIEGA</td> <td>C</td> <td>C</td> <td>B</td> <td>Bianco</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>PARA CRISTAL</td> <td>L</td> <td></td> <td>G</td> <td>Crema</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>A</td> <td>Gris Alum.</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td>Inoxidable</td> <td>X</td> </tr> </table>	Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Tapajuntas(3)		Puerta (4)	VISOR	V	V	R	Rojo	R	CIEGA	C	C	B	Bianco	B	PARA CRISTAL	L		G	Crema	G				A	Gris Alum.	A				X	Inoxidable	X		
Puerta	Bie (1)	Extintor (2)	Tapajuntas(3)		Puerta (4)																																			
VISOR	V	V	R	Rojo	R																																			
CIEGA	C	C	B	Bianco	B																																			
PARA CRISTAL	L		G	Crema	G																																			
			A	Gris Alum.	A																																			
			X	Inoxidable	X																																			

Ejemplo: WORKFIRE 300/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el tapajuntas pintado en Rojo y las puertas en Acero Inoxidable. La referencia quedaría añadiendo los tipos de puertas y acabados: **3BVCRX21**.

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.

Medidas: **650 x 650 x 250 mm.**

Referencia	Modelo		Armario	
1AS-10	WORKFIRE 100/AS1		P	Pintado RAL-9006
1AS-12			X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS1	con VALVULA DE BOLA	Descuento	

BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: **650 x 900 x 250 mm.**

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	
1AS-20	WORKFIRE 100/AS2		P	Pintado RAL-9006
1AS-22			X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS2	con VALVULA DE BOLA	Descuento	

BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: **650 x 1050 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	
1AS-30	WORKFIRE 100/AS3		P	Pintado RAL-9006
1AS-32			X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS3	con VALVULA DE BOLA	Descuento	

BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: **1450 x 650 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	
1AS-40	WORKFIRE 100/AS4		P	Pintado RAL-9006
1AS-42			X	Inoxidable AISI-304
1BS-xx	WORKFIRE 100/BS4	con VALVULA DE BOLA	Descuento	

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.

Medidas: **650 x 250 x 250 mm.** Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	
1AS-100	WORKFIRE 100/10S		P	Pintado RAL-9006
1AS-102			X	Inoxidable AISI-304

BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA , devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm.**

Medidas: **650 x 650 x 250 mm.**

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	
1A-10	WORKFIRE 100/A1	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	
1A-11		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	
1A-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
1B-xx	WORKFIRE 100/B1	con VALVULA DE BOLA		Descuento	

BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm.**

Medidas: **650 x 900 x 250 mm.**

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	
1A-20	WORKFIRE 100/A2	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	
1A-21		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	
1A-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
1B-xx	WORKFIRE 100/B2	con VALVULA DE BOLA		Descuento	

BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm.**

Medidas: **650 x 1050 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	
1A-30	WORKFIRE 100/A3	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	
1A-31		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	
1A-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
1B-xx	WORKFIRE 100/B3	con VALVULA DE BOLA		Descuento	

BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores .

Embellecedor-Tapajuntas de **ancho 30 mm.**

Medidas: **1450 x 650 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	
1A-40	WORKFIRE 100/A4	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	
1A-41		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	
1A-42		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
1B-xx	WORKFIRE 100/B4	con VALVULA DE BOLA		Descuento	

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Embellecedor Tapajuntas de **ancho 30 mm.** Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Extintor no incluido.

Referencia	Modelo		Armario	Embellecedor	
1A-100	WORKFIRE 100/10	PP	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006	
1A-101		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304	
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE-25 Serie WORKFIRE 400. Para empotrar

Bie con un compartimento frontal, con los elementos esenciales, especial para empotrar.
Situando en una estancia contigua la devanadera con 20 m de manguera.

BIE WORKFIRE 400/B1. Para empotrar



Compuesta por armario metálico pintado independiente para empotrar con acceso a válvula de paso con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y guía orientación-extracción manguera.
Con embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta ciega integrada y cierres de apertura fácil que se monta posteriormente en el armario.
Y devanadera fija WORKFIRE 25 de alimentación axial para alojar en una estancia contigua con 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **300 x 300 x 200 mm.**

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	
4B-10	WORKFIRE 400/B1	PP	Pintado	Pintada
4B-11		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-12		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-14		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato

BIE WORKFIRE 400/B2. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para extintor.
Medidas: **920 x 300 x 200 mm.**
Extintor no incluido.

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	
4B-20	WORKFIRE 400/B2	PP	Pintado	Pintada
4B-21		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-22		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-24		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato

BIE WORKFIRE 400/B3. Para empotrar



Compuesta por Bie WORKFIRE 400/B1 con alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor.
Medidas: **1220 x 300 x 200 mm.**
Detección y extintor no incluidos

Referencia	Modelo	Embellecedor(3)	Puerta (4)	
4B-30	WORKFIRE 400/B3	PP	Pintado	Pintada
4B-31		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
4B-32		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
4B-34		XM	Inoxidable AISI-304	Metacrilato

BIE-25 Serie Workfire 300. Con válvula de asiento

Referencia	Modelo		
3A-xx	WORKFIRE 300/A(x)	con VALVULA DE ASIENTO	Incremento

Otras Bies Workfire serie 200 y 300

Referencia	Modelo		
2C-xx	WORKFIRE 200/C(x)	Con Bie WORKFIRE 25/C. Fija. Consultar medidas	
3C-xx	WORKFIRE 300/C(x)		
2F45-xx	WORKFIRE 200/F(x)-45	Con Bie WORKFIRE 25/F-45. Toma Adicional de 45 mm. Consultar medidas.	
3F45-xx	WORKFIRE 300/F(x)-45		

Nota:	Añadir a las referencias los acabados (3) y (4) de los MODELOS (posibilidad varias combinaciones)	Tapajuntas(3)	Puerta (4)	
		R	Rojo	R
		B	Blanco	B
		G	Crema	G
		A	Gris Aluminim	A
		X	Inoxidable	X
		Metacrilato	M	

Ejemplo: WORKFIRE 400/B2. Con Puerta Bie-25 con VISOR, Puerta Armario Extintor CIEGA. Y el tapajuntas pintado en Rojo y las puertas en Acero InoXidable. La referencia quedaría añadiendo los tipos de puertas y acabados: **4BVCRX21** .

BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-400	WORKFIRE 45/AV 20 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-403		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-404		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-405	WORKFIRE 45/AV 15 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-408		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-409		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Diámetro equivalente 13 mm./K:85

Referencia	Modelo		Armario	Puerta	
15-410	WORKFIRE 45/AC 20 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-413		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-414		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
15-415	WORKFIRE 45/AC 15 m.	PP	Pintado	Pintada	
15-418		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-419		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIE WORKFIRE 45 FIBRA.

Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

Referencia	Modelo	
15-904	WORKFIRE 45 FIBRA 20 m.	

Embellecedores-Tapajuntas para Bie Workfire 45

Referencia	Modelo	Medidas	Acabado	
ET-15	Tapajuntas Bie-45.		Pintado	
ET-16			Inoxidable	

COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M39-00	Conjunto IPF-39 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C39-00	Conjunto IPF-39 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C39-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	

CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección



Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de 3".

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M40-00	Conjunto IPF-40 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C40-00	Conjunto IPF-40 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C40-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	

CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones

Referencia	Modelo		Marco ó Cofre	Puerta	
M41-00	Conjunto IPF-41 Con Marco	PP	Pintado	Pintada	
M41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
M41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
C41-00	Conjunto IPF-41 Con Cofre	PP	Pintado	Pintada	
C41-01		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
C41-02		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Metacrilatos para IPF-39. IPF-40

Referencia	Modelo	
META-39	Metacrilato IPF-39. 510 x 225 mm.	
META-40	Metacrilato IPF-40. 540 x 490 mm.	

COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-270	Marco IPF-39	PP	Pintado	Pintada	
15-276		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-277		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-271	Marco IPF-40	PP	Pintado	Pintada	
15-282		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-283		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Marco	Puerta	
15-272	Marco IPF-41	PP	Pintado	Pintada	
15-287		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-288		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-273	Cofre IPF-39	PP	Pintado	Pintada	
15-289		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-292		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-274	Cofre IPF-40	PP	Pintado	Pintada	
15-298		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-299		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **445 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

Referencia	Modelo		Cofre	Puerta	
15-275	Cofre IPF-41	PP	Pintado	Pintada	
15-254		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-255		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**).Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios

Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP25SR	Bifurcación MONPE 25 mm.	SR	Sin racores
BFMP25AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP25DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.

Referencia	Modelo		
BFMP45SR	Bifurcación MONPE 45 mm.	SR	Sin racores
BFMP45EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BFMP45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

Referencia	Modelo		
BFMP70SR	Bifurcación MONPE 70 mm.	SR	Sin racores
BFMP70EF		EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BFMP70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"

COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

Bifurcación 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF45EF	Bifurcación 45 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF45AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF45AF		AF	Con racores y tapones fundidos
BF45DT		DT	Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas.

Bifurcación 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2".
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



Referencia	Modelo		
BF70EF	Bifurcación 70 mm.	EF	Con racores estampados "UN" y tapones fundidos
BF70AE		AE	Con racores y tapones estampados "UN"
BF70AF		AF	Con racores y tapones fundidos

Válvula sección latón 3"



Referencia	Modelo		
VS03	Válvula Sección 3" Latón		

Derivador coseca



Referencia	Modelo		
COSE212	Derivador coseca. R.E. 2 1/2"		

LANZAS - VALVULAS

Lanzas de triple efecto



Referencia		Modelo		
LV25	SR	Lanza Variomatic 25 mm. Rosca Interior 1"	Sin racor	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
LV45	SR	Lanza Variomatic 45 mm. Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	
	AF		Con racor Aluminio Fundido	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
LV70	AF	Lanza Var-Aluminio 70 mm. Rosca Exterior 2 1/2"	Con racor Aluminio Fundido	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
LA25	SR	Lanza Alemana 25 mm Rosca Interior 1"	Sin racor	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
LA45	SR	Lanza Alemana 45 mm Rosca Interior 1 1/2"	Sin racor	
	AF		Con racor Aluminio Fundido	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
LA70	SR	Lanza Alemana 70 mm Rosca Interior 2 1/2"	Sin racor	
	AF		Con racor Aluminio Fundido	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	






Válvulas






Referencia		Modelo		
VB14		Válvula 1/4" de Corte. Para toma de manómetro		
VB25		Válvula Bola 25 mm. HM 1" Latón. Rosca Interior 1". Salida Rosca Exterior 1". Con toma para manómetro.		
VAMP25	SR	Válvula Asiento MONPE 25 mm. Rosca exterior 1". Latón estampado. Con toma para manómetro.	Sin racor	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
VAMP45	SR	Válvula Asiento MONPE 45 mm. Rosca Interior 1 1/2". Latón estampado Con toma para manómetro.	Sin racor	
	AF		Con racor Aluminio Fundido	
	AE		Con racor Aluminio Estampado	
VA70	SR	Válvula Asiento 70 mm. Latón. Rosca Exterior 2 1/2".	Sin racor	
15-173		Toma adicional de 45. Con válvula de asiento 45 mm. AE		

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Aluminio estampado. "Uso Normal"

	Referencia	Modelo	mm.	"	
 Manguera	RM19AE	Racor BCN manguera	25 mm.	3/4"	
	RM25AE		25 mm.		
	RM38AE		45 mm.	1 1/2"	
	RM45AE		45 mm.		
	RM50AE		45 mm.	2"	
	RM70AE		70 mm.		
	RM00AE		100 mm.		
 Exterior	RE24AE	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"	
	RE25AE		25 mm.	1"	
	RE44AE		45 mm.	1"	
	RE45AE		45 mm.	1 1/2"	
	RE46AE		45 mm.	2"	
	RE71AE		70 mm.	1 1/2"	
	RE72AE		70 mm.	2"	
	RE70AE		70 mm.	2 1/2"	
	RE00AE		100 mm.	3 1/2"	
	RE02AE		100 MM.	4"	
 Interior	RI24AE	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"	
	RI25AE		25 mm.	1"	
	RI45AE		45 mm.	1 1/2"	
	RI46AE		45 mm.	2"	
	RI72AE		70 mm.	2"	
	RI70AE		70 mm.	2 1/2"	
	RI01AE		100 mm.	2 1/2"	
	RI00AE		100 mm.	3 1/2"	
 Tapón	RI02AE		100 MM.	4"	
	TP25AE	Tapon BCN con válvula descompresión	25 mm.		
	TP45AE		45 mm.		
	TP70AE		70 mm.		
TP00AE	100 mm.				
 Reducción	RD45AE	Reducción BCN	45/25 mm.		
	RD70AE		70/45 mm.		
	RD00AE		100/70 mm.		
	CSH2AE			Hembra 2"	
	CSM2AE			Macho 2"	

Aluminio fundido. "Uso Ligero"

	Referencia	Modelo	mm.	"		
 Manguera	RM45AF	Racor BCN manguera	45 mm.			
	RM70AF		70 mm.			
 Exterior	RE45AF	Racor BCN fijo rosca exterior	45 mm.	1 1/2"		
	RE71AF		70 mm.	1 1/2"		
	RE70AF		70 mm.	2 1/2"		
	RI45AF		45 mm.	1 1/2"		
 Exterior	RI70AF	Racor BCN fijo rosca interior	70 mm.	2 1/2"		
	TP45AF		Tapon BCN con válvula descompresión	45 mm.		
	TP70AF			70 mm.		
RD70AF	Reducción BCN	70/45 mm.				

RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.
Diametros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

Referencia	Modelo	mm.	"
RM25LT	Racor BCN manguera	25 mm.	
RM45LT		45 mm.	
RM70LT		70 mm.	
RE24LT	Racor BCN fijo rosca exterior	25 mm.	3/4"
RE25LT		25 mm.	1"
RE44LT		45 mm.	1"
RE45LT		45 mm.	1 1/2"
RE71LT		70 mm.	1 1/2"
RE70LT	70 mm.	2 1/2"	
RI24LT	Racor BCN fijo rosca interior	25 mm.	3/4"
RI25LT		25 mm.	1"
RI45LT		45 mm.	1 1/2"
RI70LT	70 mm.	2 1/2"	
TP25LT	Tapon BCN con válvula descompresión	25 mm.	
TP45LT		45 mm.	
TP70LT		70 mm.	
RD45LT	Reducción BCN	45/25 mm.	
RD70LT		70/45 mm.	

ACCESORIOS VARIOS

Accesorios - Varios



Referencia	Modelo	
15-159	Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón	
15-161	Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.	
15-163	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada (a definir)	
15-164	Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada (a definir)	
CGBN0045	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.	
CGBN0070	Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.	
CGBB0045	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.	
CGBB0070	Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.	
15-310	Junta para acople tipo barcelona	25 mm.
15-311		45 mm.
15-312		70 mm.
15-165		100 mm.
15-313	Junta plana	25 mm.
15-314		45 mm.
15-315		70 mm.

ACCESORIOS - Bies

Accesorios - Bies



Referencia	Modelo	
15-651	Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".	
15-650	Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca).	
15-302	Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"	
15-166	Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"	
15-167	Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.	
15-301	Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.	
15-303	Adhesivo "Romparse en caso de incendio"	
15-304	Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"	
15-305	Adhesivo identificativo "BIE"	
15-AIEX	Adhesivo identificativo "EXTINTOR"	
15-306	Cerradura de resbalón NYLON con tirador	
15-168	Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón	
15-169	Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón	
15-170	Cerradura de resbalón con tirador en Acero Inoxidable	
15-307	Cerradura bombin de cuadradillo 8 mm.	
15-308	Cerradura bombin de llave	
15-309	Cerradura bombin de pomo	
15-316	Visor para Bie de polietileno antirreflexivo	
15-318	Guia orientación-extracción manguera Bie-25	
15-328	Latiguillo para BIE-25/A	
15-171	Latiguillo para BIE-25/F	
15-172	Latiguillo para BIE-25/C	

ACCESORIOS - Extintor

Accesorios - Extintor



Referencia	Modelo	
15-100	Mil anilla precinto 3 mm. Cincada con taladro	
15-101	Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura	
15-102	Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro	
15-103	Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura	
15-104	Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura	
15-121	Mil precinto plástico de 3,5 mm.	
15-122	Mil precinto plástico de 4 mm.	
15-125	Mil soporte pared triangular	
15-126	Soporte pared CO2 de 2 Kg.	
15-127	Soporte pared CO2 de 5 Kg.	
15-128	Soporte Extintor 1 Kg. 70-80	
15-129	Soporte Extintor 2 Kg. 90	
15-130	Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110	
15-131	Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160	
15-132	Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160	
15-133	Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180	
15-134	Soporte Extintor 12 Kg. Con dos flejes 190	

MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Para uso en Bies, para servicio ligero (UNE-23091-2A) o para servicio duro (UNE-23091-2B).

Mangueras contra incendios



Referencia	Modelo	Longitud	
15-350	Manguera semirrigida 25 mm. EN-694	1 m.	
15-351	Manguera plana sintética blanca 45 mm. UNE-23091-2A	1 m.	
15-352	Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091-2A	1 m.	
15-353	Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091-2B	1 m.	
15-354	Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091-2B	1 m.	
15-355	Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091-2B	1 m.	

Mangueras contra incendios racoradas



Referencia	Modelo	Longitud	Racores tipo barcelona	
15-381	Manguera semirrigida 25 mm.	20 m.	Con entronques para Bie-25	
15-382	Manguera plana sintética blanca 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido	
15-383		20 m.		
15-384		15 m.	Con racores Aluminio estampado	
15-385		20 m.		
15-386	Manguera plana sintética blanca 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio fundido	
15-387		20 m.		
15-388		15 m.	Con racores Aluminio estampado	
15-389		20 m.		
15-390	Manguera plana caucho roja 25 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	
15-391		20 m.		
15-392	Manguera plana caucho roja 45 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	
15-393		20 m.		
15-394	Manguera plana caucho roja 70 mm.	15 m.	Con racores Aluminio estampado	
15-395		20 m.		

* Para otros tramos, añadir a los metros de manguera los dos racores de manguera.

ARMARIOS INTEMPERIE PARA EXTINTOR

Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **620 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **715 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. ABC. de **795 x 244 x 204 mm.**

Referencia	Modelo	
AERP6PV	Armario Extintor RP 6 Kg. Puerta con visor	
AERP9PV	Armario Extintor RP 9/12 Kg. Puerta con visor	
AERPCOPV	Armario Extintor RP CO2 5 Kg. Puerta con visor	

Armario extintor de Polietileno



Armario de polietileno para extintor 6/9 Kg. ABC. de **660 x 330 x 250 mm.**

Armario de polietileno para extintor CO2 5 Kg. de **850 x 290 x 240 mm.**

Referencia	Modelo	
15-900	Armario Extintor PVC 6/9 Kg. Puerta con visor	
15-902	Armario Extintor PVC CO2 5 Kg. Puerta ciega	

Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

Referencia	Modelo	
15-903	Armario Extintor ABS 6/9 Kg. Puerta doble mirilla	
15-906	Armario Extintor ABS CO2 5 Kg. Puerta doble mirilla	

MODULOS EXTINTOR Series WORKFIRE 100 v 300.

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario	
1AS-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S	A	Pintado RAL-9006
1AS-102		X	Inoxidable AISI-304

Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: **650 x 250 x 250 mm.**

Referencia	Modelo	Armario	Embellecedor	
1A-100	Módulo Extintor WORKFIRE 100/10	AA	Pintado RAL-9006	Pintado RAL-9006
1A-101		PX	Pintado RAL-9006	Inoxidable AISI-304
1A-102		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 300 x 220 mm.** para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm.** con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

Referencia	Modelo	Embellecedor (2)	Puerta (3)	
3B-300	Módulo Extintor WORKFIRE 300/30	PP	Pintado	Pintada
3B-301		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-302		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304
3B-303	Módulo Extintor CO2 WORKFIRE 300/30 (800 x 300 x 220 mm)	PP	Pintado	Pintada
3B-304		PX	Pintado	Inoxidable AISI-304
3B-305		XX	Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304

ARMARIOS PARA EXTINTOR

Armarios para Extintor



Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm.** Para 6/9 Kg. (Cristales GUIAS, MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg. (Cristales GUIAS, MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)

Referencia	Modelo	Armario	Marco	
15-200	Armario Extintor 6/9 Kg. GUIAS Con Guías Correderas	Pintado	-----	
15-201	Armario Extintor 6/9 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	
15-206		Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-202	Armario Extintor 6/9 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado	
15-207		Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-210	Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS Con Guías Correderas	Pintado	-----	
15-211	Armario Extintor CO2 5 Kg. MF Con Marco Fijo	Pintado	Pintado	
15-208		Pintado	Inoxidable AISI-304	
15-212	Armario Extintor CO2 5 Kg. MB Con Marco y cerradura llave única ó cuadradillo de 8 mm.	Pintado	Pintado	
15-209		Pintado	Inoxidable AISI-304	

Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm.** Para 6/9 Kg. (Con posibilidad de adosar a Bie-25)

800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
ME-01	Módulo Extintor WORKFIRE/AV 6 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada	
ME-02		Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-03		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
ME-11	Módulo Extintor WORKFIRE/AC 6 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada	
ME-12		Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-13		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
ME-04	Módulo Extintor WORKFIRE/AV CO2 5 Kg. Puerta con visor	Pintado	Pintada	
ME-05		Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-06		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	
ME-14	Módulo Extintor WORKFIRE/AC CO2 5 Kg. Puerta ciega	Pintado	Pintada	
ME-15		Pintado	Inoxidable AISI-304	
ME-16		Inoxidable AISI-304	Inoxidable AISI-304	

Embellecedores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor

Referencia	Modelo			
ET-17	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A	620 x 300	Pintado	
ET-18			Inoxidable	
ET-21	Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2		Pintado	
ET-22			Inoxidable	
META-21	Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.			
META-23	Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 593 x 223 mm.			
META-31	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm.			
META-33	Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.			
META-11	Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.			
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m². El metro cuadrado.			

MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.
Fabricados en chapa de acero pintada.

Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

Referencia	Modelo	Medidas (mm)	
15-280	Caseta para carro extintor 25/50 Kg.	1150 x 600 x 600	

Areneros



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	
15-243	Arenero	Pequeño	200 x 450 x 200
15-244		Grande	200 x 650 x 300

Traperos y Papeleras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	
15-241	Trapero con tapa	Pequeño	250 x 200 x 200
15-242		Grande	480 x 300 x 200
15-240	Papelera hexagonal con tapa		370 x 370 x 170

Carros portamangueras



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	
15-264	Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25	Carro BIE-25	
15-260	Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas)	Con 1 devanadera	
15-261		Con 2 devanaderas	
15-262		Con 3 devanaderas	
15-263		Con 4 devanaderas	

Armarios varios



Referencia	Modelo	Medidas (mm)	
15-247	Armario para Llaves	150 x 150 x 80	
15-245	Armario para Planos	350 x 350 x 100	
15-246	Armario para Equipo de Respiración	700 x 500 x 250	

Metacrilatos para armarios varios



Referencia	Modelo	
META-71	Metacrilato rompible ARMLLV. Armario para llaves. 145 x 145 mm.	
META-72	Metacrilato rompible ARMPLN. Armario para planos. 255 x 255 mm.	

ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE

Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
AW-01	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV - AC -A. Medidas: 620 x 620 x 220 mm.	Pintado	Pintada	
AW-02		Pintado	Inoxidable	
AW-03		Inoxidable	Inoxidable	
AW-07	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos CV - CC - C. Medidas: 700 x 500 x 250 mm.	Pintado	Pintada	
AW-08		Pintado	Inoxidable	
AW-09		Inoxidable	Inoxidable	
AW-10	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos FV-45. FC-45. F-45. Medidas: 750 x 550 x 220 mm.	Pintado	Pintada	
AW-11		Pintado	Inoxidable	
AW-12		Inoxidable	Inoxidable	
AW-13	Armario Bie WORKFIRE-25/ ARC. Puerta ciega. Medidas: 700 x 700 x 145 mm.	Pintado	Pintada	
AW-14		Pintado	Inoxidable	
AW-15		Inoxidable	Inoxidable	
AW-21	Armario Bie WORKFIRE-25. Modelos AV30 - AC30 -A30. Medidas: 650 x 650 x 250 mm.	Pintado	Pintada	
AW-22		Pintado	Inoxidable	
AW-23		Inoxidable	Inoxidable	
AFIBRA-01	Armario Bie WORKFIRE FIBRA. Para intemperie Medidas: 775 x 750 x 200 mm.	Fibra vidrio	Fibra vidrio	

Devanaderas Bie WORKFIRE 25



Referencia	Modelo			
DW25	A	Devanadera Bie WORKFIRE 25. Con soporte	Abatible	
	F		Fija	
	C		Compacta	
	AR		Abatible	

Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



Referencia	Modelo	Armario	Puerta	
AW-51	Armario Bie WORKFIRE-45. Modelos AV - AC Medidas: 450 x 600 x 130 mm.	Pintado	Pintada	
AW-52		Pintado	Inoxidable	
AW-53		Inoxidable	Inoxidable	

Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



Referencia	Modelo	
DW45-01	Devanadera W45 para manguera plana. Con soporte. Para mangueras de 15 a 30 m.	310 mm
DW45-02		370 mm.
DW45-03		420 mm.
DW45-04		530 mm.

Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal

Referencia	Modelo	
META-01	Metacrilato W25/A. 528 x 457 mm.	
META-02	Metacrilato W25/C. 603 x 335 mm.	
META-03	Metacrilato W25/F-45. 653 x 388 mm.	
META-04	Metacrilato W25/A30. 546 x 475 mm.	
META-99	Metacrilato Rompible. Otras medidas. m² . El metro cuadrado.	

CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

Referencia	Modelo	
CI-01	Caseta Intemperie PI-62 Con Pie	
CI-02	Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie. En Acero Inoxidable.	

Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

Referencia	Modelo	
CI-03	Caseta Intemperie FV-62 CON PIE	

Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).



- .- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- .- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-2340
- .- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- .- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	
DTCI-01	Dotación caseta EA. Manguera sintética.	
DTCI-02	Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	
DTCI-03	Dotación caseta EA. Manguera caucho.	

Dotaciones para hidrantes serie Eko.



- .- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- .- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- .- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- .- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

Referencia	Modelo	
DTCI-11	Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.	
DTCI-12	Dotación caseta EKO-V. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70)	

.- Otras combinaciones en la dotación, consultar.

HIDRANTES HIGHFLOW

Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14-384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



Referencia	Modelo	Salidas	
HCS-01	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.	2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	—
HCS-02	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapones	
HCS-12	Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.	2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones	—

Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



Referencia	Modelo	Salidas	
HBR-01	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Tapa y cerco rectangular NO incluida	Con 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapón	—
HBR-02	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. tipo bombero UNE-23400. Con tapón	
HBR-03	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 100 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	—
HBR-04	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 1 salida de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapón	
HBR-70	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Tapa y cerco rectangular NO incluida	Con 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	—
HBR-71	Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70. Con tapa y cerco rectangular	Con 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400. Con tapones.	

Complementos de Hidrante de Columna Seca y Bajo Rasante



Referencia	Modelo	
HO-PC3	PIE CURVO DE 3" (Fundición)	
HO-PC4	PIE CURVO DE 4" (Fundición)	
HO-LACS	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA	
HO-FANAL	FANAL COMPLETO (Carcasa de Fibra de Vidrio)	
HO-TP1	TAPA Y CERCO RECTANGULAR para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm.	
HO-LABR	LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE	

* Para otros tipos de racores, consultar.

ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL

Rociadores (Sprinklers). Respuesta normal.




Colgante
Montante

Referencia	Modelo	Terminación	
K1-01	Rociador Colgante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce	
K1-03		Cromado	
K1-05		Blanco	
K1-02	Rociador Montante 1/2". K:80. T: 68° C	Bronce	
K1-07	Rociador Colgante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce	
K1-08	Rociador Montante 3/4". K:116. T: 68° C	Bronce	

* Para otro tipos de modelos, de temperatura de accionamiento o factor de descarga, **consultar**.

Embellecedores



Referencia	Modelo	Terminación	
K3-00	Embellecedor semiplano 1/2" (1 pieza)	Cromado	
K3-01		Blanco	
K3-04	Embellecedor para empotrar 1/2" (2 piezas)	Cromado	
K3-05		Blanco	

Conectores flexibles para rociadores



Referencia	Modelo	Longitud	
K7-07	Conector flexible para Rociadores. Sin refuerzo	700 mm.	
K7-10		1000 mm.	
K7-12		1200 mm.	
K7-15		1500 mm.	

Puestos de control para tubería húmeda



Puestos de control RANURA-RANURA para tubería húmeda. Compuestos por Válvula de alarma, motor de agua, campana de alarma, cámara de retardo y accesorios del trim montados (manómetros, manguitos y accesorios de conexión).

Referencia	Modelo	Pulgadas	
K2-01	Puesto Control completo. Con cámara de retardo.	3"	
K2-02		4"	
K2-03		6"	

Varios



Detector de flujo



Presostato

Referencia	Modelo	
K4-04	Detector de flujo de 1" a 1 1/2". Roscado	
K4-01	Detector de flujo de 2" a 6". Embridado	
K4-02	Presostato de alarma. 2 contactos	

